



## ZX400 серия

Модель	ZX420	ZX420i	ZX430	ZX430i
Способ печати	Прямая термopечать или термopеренос (термотрансферный режим)			
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)		300 dpi (12 точек/мм)	
Скорость печати	6 IPS (152 мм/сек)**		4 IPS (102 мм/сек)**	
Ширина печати	4.25" (108 мм)		4.16" (105.7 мм)	
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 157.44" (3999 мм)		Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 73.19" (1859 мм)	
Процессор	32 Бит RISC			
Память	Flash SDRAM 128 МБ (60 МБ доступно пользователю) 32 МБ			
Интерфейсы	USB 2.0 (B-Type)	USB 2.0 (B-Type) Ethernet (RJ-45) RS-232 (DB-9) USB Хост (A-Type)	USB 2.0 (B-Type)	USB 2.0 (B-Type) Ethernet (RJ-45) RS-232 (DB-9) USB Хост (A-Type)

- Новейшая легкая промышленная модель
- Идеальное сочетание прочности и компактности
- Доступ к механизмам принтера без использования инструментов для быстрого обслуживания
- Доступны разрешения 203 dpi (8 точек/мм) и 300 dpi (12 точек/мм)



### Области применения:



\*\* Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.